

Diagrama de un escuadrado con una longitud de 19 unidades.

- ## Concreto.

[illegible]

EL CONSTRUCTOR DEBERÁ SUJETARSE A LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS CONTENIDAS EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL (NOM-001-1986), EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN SU EDICIÓN MÁS RECIENTE.

SE CONTRATA UN LABORATORIO DE MATERIALES CON CAPACIDAD PARA LA DIRECCIÓN DE LA OBRERA, PARA ELABORAR Y ENTREGAR A LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LOS PLANOS, TODAS LAS ACTUACIONES PÁNCY Y NIVELAS DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LOS PLANOS

PARA LOS REQUISITOS DEBERÁN SER VERIFICADOS DENTRO DEL CÍRCULO, ASIGURANDO EL ARMADO PARA EVITAR MOVIMIENTO ALGUNO

PARA ENTREGAR MOVIMIENTO ALGUNO

DE DETALLES DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN LAS DIRECCIONES Y

DE DETALLES DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CARGA ADMISIBLES A CARGAZOS

NO SE ENTREGARÁN LOS PLANOS SIN CARGA ADMISIBLE CARGA ADMISIBLES A CARGAZOS

PLANTILLA QUE ENTE LA PERDIDA DE AGUA O CONTAMINACIÓN DEL CONCRETO

DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Cimentación.

• TODAS LAS CAPATAS DEBEN DESPLANTARSE POR TERRENO SINO QUE GARANTICE UNA PRESIÓN CONTACTO MÁXIMA RESISTENTE DEL TERRENO $\geq 110 \text{ kg/cm}^2$.

• TIENDE A PROCEDER A DESPLANTAR LA CIMENTACIÓN, DEBERÁ RETIRARSE COMPLETAMENTE LA CAPA DE TIERRA VEGITAL.

• LA PROPORCIÓN DE DESPLANTE MÍNIMA SERÁ LA INDICADA EN DETALLES ESTRUCTURALES Y NO MENOS DE 10% EN TODOS LOS ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN. SE COLOCARÁ UNA PLANILLA DE CONCRETO PORDETE 1600 kg/cm^2 y $0,08 \text{ m}$ de espesor.

• PEARLO (agente) y $0,08 \text{ m}$ de espesor.

• MEZCLADO Y COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR O SOPORTE STANDARD.

• EL RELENIDO QUE SE HAGA BAJO FIRMES, SERÁ CON MATERIAL, FUERTE DE LA REGIÓN EL CUAL SERÁ COMPACTADO EN CAPAS DE $12,0 \text{ m}$ de espesor.

• EL RELENIDO QUE SE HAGA BAJO TERRENO DE 16 m de PESO, CON UN MÍNIMO DE 15 GOLPES EN UN MESADO PLANTEL, UNA PLANILLA DE 1600 kg/cm^2 y $0,08 \text{ m}$ de espesor.

• LA LÍNEA DEL TERRENO DEBERÁ SER ÓPTIMA PARA ALCANZAR UN GRADO DE COMPACTACIÓN EQUIVALENTE AL 90% SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR O SOPORTE STANDARD.

[illegible]

EL AERO DE REFUEZO DEBERÁ SER CORDADO DE F-42000000 EXCEPTO LAS VARIAS NO. 2
 TODOS LOS DOBLES DE VARIAS SE HARÁN EN UN PUNO CUYO DIAMETRO SERÁ 6 VECES
 MAYOR AL DE LA VARILLA A DOLAR.
 LOS TRASLAPES Y LAS ESCUARMAS TENDRÁN UNA LONGITUD DE 40 Y 12 VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA
 RESPECTIVA (VER CUADRO DE VARIAS EN LA MISMA SECCIÓN)
 LA SEPARACIÓN DE ESTIROS VERTICALES EN LOS EXTREMOS DE LAS COLUMNAS (DE LA ALTURA SERÁ
 LA MITAD DE LA SEPARACIÓN INDICADA EN EL EXTREMO INFERIOR DE COLUMNAS DE PLANTA BAJA, ESA
 SEPARACIÓN SE HARÁ NADA EN LA MITAD DE SU ALTURA.

